

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) ter 91. in 94. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 18. in 25. 9. 1995, sprejel

O D L O K **o varstvu vodnega vira Podgorje**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje vodnih zajetij za vodovodni sistem Podgorje.

2. člen

Varstveni pasovi virov pitne vode iz 1. člena obsegajo:

- najožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
- ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
- širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom zavarovanja.

3. člen

Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, morajo investitorji pridobiti vodno gospodarsko soglasje oziroma vodno gospodarsko dovoljenje.

4. člen

Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost direktnega vpliva na količino in kakovost pitne vode.

Meja pasu ob zajetju Podgorje je velikost 15×50 m in se nahaja na naslednjih parcelah: 682, 685, 676, 683, k.o. Rifnik.

5. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja obsega območje, kjer je glede na sestavo zemljin in nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja podzemne vode in čistilno sposobnost sedimentov. V to območje so zajeta naslednja zemljišča:

K.o. Rifnik: 954/1, 954/2, 955/2, 961/2, 955/1, 184, 960, 958, 957, 750, 682, 687, 685, 683, 684, 688/1, 999/1, 999/2, 154/4, 676/2, 188, 679/2, 329, 679/3, 330, 679/4, 681, 679/1, 154/1, 988/10, 154/6, 160, 158, 988/1, 157/2, 157/3, 161/3, 634/3, 1003.

6. člen

Širši varstveni pas je zajeto območje, s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetjem. Območje je omejeno s površinskimi razvodnicami, litolastimi mejami in prelomi oziroma so to skrajne točke ozemlja, s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.

V to območje so vključene parcele:

K.o. Rifnik: parc. št. 942, 944, 945, 946, 947, 951/3, 951/2, 951/4, 950/2, 951/1, 953, 952, 974/2, 255, 954/2, 791/1, 791/3, 791/2, 791/4, 790/2, 769, 955/2, 962/2, 963, 964, 966, 260, 262, 962/1, 662/2, 662/3, 961/1, 955/1, 956, 768/3, 768/2, 768/1, 768/4, 752, 754, 750, 682, 685, 687, 688/3, 999/7, 688/1, 999/5, 154/2, 154/5, 988/4, 130, 147, 131, 133/2, 133/3, 194/1, 194/2, 145/2, 46, 133/1, 340, 146/3, 49, 195, 196, 134, 135, 146/2, 137, 146/1, 44, 143, 139/4, 350, 351, 139/5, 138/1, 145/1, 139/1, 149/2, 168, 149/1, 150, 151, 152/2, 152/1, 988/10, 155, 138/5, 349, 138/4, 138/3, 138/1, 139/3, 139/2, 141, 139/1, 142, 145/1, 155, 157/1, 988/9, 166, 163, 167, 165, 285, 157/6, 163, 164, 676/1, 680, 679/1, 678, 677, 674, 672/1, 673/4, 673/1, 673/3, 672/2.

7. člen

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene na podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav "GEOKO" Podjetja za geološke raziskave in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Št. elaborata Z-30-2405/94 in so vrisane v prostorskih katasterskih načrtih 1 : 5000, ki so na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti.

Kartografsko gradivo iz strokovnih podlag in seznam parcelnih števil je sestavni del tega odloka.

II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM REŽIMOM ZAVAROVANJA

8. člen

Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in objektov za oskrbo s pitno vodo.

V njem veljajo naslednja določila:

- prepovedan je vsak poseg v prostor,
- površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo,
- področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je vstop možen samo zaposlenim,
- prepovedana je uporaba vseh gnojil in biocidov,
- upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča,
- prepovedana je sečnja gozda.

III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM ZAVAROVANJA

9. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:

- prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu in nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
- dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodarskih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija hlevov, gnojišč ipd.) vendar se skupna koristna površina gospodarskih objektov ne sme povečati,
- dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih površin,
- prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje odpadkov,
- iztoki iz javne kanalizacije morajo biti speljani izven zaščitnih pasov vodnih virov,
- prepovedana je gradnja novih skladišč nafte in tekočih naftnih derivatov,
- obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi morajo ustrezati pravilniku o spraviljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67), pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71), ter pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne ter škodljive snovi in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolnitvam.

Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5m³, skupna prostornina skladišča pa največ 10 m³.

- prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice,
- enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do 25 ton/ha,
- prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest,
- gozdarstvo in kmetijstvo brez spremljajočih funkcionalnih objektov so zaželeni gospodarske dejavnosti,
- eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni dovoljena.

IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO-TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA

10. člen

Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti toka pitne vode proti izvirov in je označen z opozorilnimi znaki.

V tem pasu so prepovedane ali samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:

- dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega objekta, stari odstrani,
- dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere izboljšujejo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti usklajene z možnostjo priključevanja objektov na kanalizacijo,
- gradnja ponikovalnic za odpadke ter odprtih neurejenih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico,
- javno kanalizacijsko omrežje in priključki morajo biti vodotesno izvedeni. Nepropustnost je potrebno preveriti s tlačnim preizkusom,
- padavinske vode in odplake z utrjenih manipulativnih ploščadi in vode iz utrjenih prometnih površin, morajo biti pred vtokom v kanalizacijo ali ponikanjem očiščene preko lovilcev maščob,
- prepovedano je odpiranje in izkoriščanje gramoznic,
- prepovedano je odvažanje zemlje,
- prepovedano je skladiščenje podtalnic nevarnih snovi,
- zaželena dejavnost v tem pasu je gozdarstvo,
- prepovedana je uporaba gnojevke,

- enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do 35 ton/ha,
- obstoječa skladišča in skladiščenje nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku o spravljaju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) ter pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi in pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne ali objekta je lahko največ 10 m³, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ 50 m³. Nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na urejenem vodotesnem platoju, opremljenem z ustrežajočim lovilec masčob,
- tehnični pregled cisterne mora biti opravljen vsaj vsaka 3 leta,
- naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj varstvenih pasov vodnih virov,
- transportni promet z nafto in naftnimi derivati ni dovoljen, lokalni pa je dovoljen pod posebnimi sanitarnimi pogoji,
- prepovedano je graditi nove proizvode, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
- prepovedana je uporaba biocidov na bazi cianovodikove kisline, fenola, živosrebrnih spojin,
- ceste je potrebno opremiti z ustrežno signalizacijo (omejitev hitrosti na 40 km/h),
- prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest.

V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV

11. člen

Ožji varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi tablam. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah in poteh.

Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim napisom naslednje vsebine:

- ožji varstveni pas vodnega vira,
- širši varstveni pas vodnega vira.

VI. KAZENSKÉ DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 8., 9. in 10. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 7.500 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki krši določila iz prvega odstavka tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima prizadeti lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.

Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom zaščiteni.

14. člen

Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora v roku enega leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiško-knjižno stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.

15. člen

Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih morajo biti obdelana v sanacijskih programih varovanja. Program mora posamezne ukrepe tudi terminsko opredeliti ter mora biti izdelan v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.

16. člen

Sanacijska dela v ožjem varstvenem pasu morajo biti izvedena v dveh letih, v ostalih varstvenih pasovih pa skladno z etapami, določenimi v sanacijskih programih.

17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-15/95-2

Šentjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.